

	响应	
	响应	
	响应	
	响应	4K 高清电视， 屏幕比例：16： 9；接口：1。
	响应	
	响应	
	响应	
	响应	
	正偏离	-T 以太网端 ，交流供电， 转发率： 容量：
	正偏离	-T 以太网端 交流供电，包转发 交换容量：
	响应	2mm 优质冷轧钢 塑；尺寸为：宽 （D）
	响应	

		采用LED面板,显示尺寸:≥20寸;分辨率:		
11	监控显示器	≥1920*1080;接口:具有HDMI、VGA或DVI 至少2种类型;响应时间:≥6ms;可视角度: ≥178°	采用LED面板,显示尺寸:20寸;分辨率: 1920*1080;接口:具有HDMI、VGA 或DVI至少2种类型、响应时间:6ms; 可视角度:178°	响应
12	监控杆	6.5米臂长1米监控杆1根,臂长4米1根, 含地笼	6.5米臂长1米监控杆1根,臂长4米1 根,含地笼	响应
13	监控配电 防水箱	300*200MM	300*200MM	响应
14	监控电源 线	rvv1.0*2	rvv1.0*2	响应
15	六类网线	六类非屏蔽网线	六类非屏蔽网线	响应
16	监控机柜	12u 标准小机柜	12u 标准小机柜	响应
17	交换机	产品类型 千兆以太网交换机 1. 交换容量≥190Gbps,转发性能≥ 40Mpps; 2. 接口类型:24个10/100/1000 Base-T, 4 个SFP端口(非复用); 3. 支持静态路由 4. 支持6KV业务端口防雷能力	24个10/100/1000Base-T以太网端口,4 个千兆SFP端口,交流供电,支持RPS 冗余电源,包转发率:66Mpps/96Mpps, 交换容量:256Gbps/2.56Tbps ?	正偏高
18	车辆在途 监管系统	电子围栏设置、车辆实时分布监管、单车跟 踪、多车跟踪、车辆轨迹查询、报警规则设 置、实时报警监测、报警信息处理	电子围栏设置、车辆实时分布监管、单 车跟踪、多车跟踪、车辆轨迹查询、报 警规则设置、实时报警监测、报警信息 处理	响应
		包含用户登录、用户管理、车辆信息查	包含用户登录、用户管理、车辆信息查	